

Placa de Pared para 3 Puertos Keystone, Color Blanco

CABLEADO ESTRUCTURADO · ACCESORIOS DE CABLEADO · UTP · PLACA DE PARED ESTÁNDAR



VISTA FRONTAL / PERSPECTIVA PRINCIPAL



DETALLE DE CONTACTOS Y BLINDAJE METÁLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS

Tipo de Producto	Placa de Pared Estándar
Familia / Subcategoría	Placas de Pared Estándar
Formato de Montaje	1 Gang Vertical (Estándar US)
Capacidad de Puertos	3 Puertos Keystone Verticales
Material del Cuerpo	Termoplástico de alto impacto retardante a flama UL94V-0
Color y Acabado	Blanco (Acabado suave)
Compatibilidad	Jacks Keystone RJ45 (CAT5e/6/6A), Fibra Óptica, Audio/Video
Instalación	Montaje estándar en chalupas 2x4 con tornillos incluidos
Retardo a la Flama	Grado de inflamabilidad autoextinguible UL94V-0

ESCENARIOS DE USO Y APLICACIÓN

- Puestos de Trabajo y Oficinas Corporativas**
Conexión e identificación estética de tomas de datos, telefonía IP y fibra en áreas de trabajo.
- Cuartos de Telecomunicaciones y Puntos de Distribución**
Tomas de consolidación y salidas de alta densidad para salas de juntas y centros de datos.
- Redes de Videovigilancia CCTV y Puntos de Acceso**
Tomas de conexión segura para cámaras IP, sensores IoT y Access Points empresariales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Polímero Retardante a Llama (UL94V-0):** Alta resistencia al impacto mecánico, calor y decoloración.
- Compatibilidad Universal Keystone:** Admite jacks RJ45 (CAT5e/6/6A), fibra óptica y multimedia.
- Instalación Rápida y Limpia:** Se suministra con tornillería a juego para chalupas estándar.
- Acabado Estético Profesional:** Diseño minimalista y superficies suaves de fácil mantenimiento.

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE

Presentación	Bolsa individual
Empaque	Bolsa individual sellada con tornillería
Garantía	1 año de garantía KONGIA contra defectos de fabricación

SOPORTE Y DISTRIBUCIÓN

KONGIA suministra productos con certificación de canal para integradores, distribuidores y mayoristas. Contáctenos para cotizaciones de volumen y proyectos llave en mano.